



Protape Alu R+

Tehnički list

Opis:

Protape Alu R+ je aluminijumska traka premazana "hot melt" sistemom lepljenja sa silikonizovanim papirom, ojačana gušćom mrežicom. Traka se isporučuje na kartonskoj hilzni. PROTAPE ALU je posebno dizajniran za upotrebu u HVAC sistemima za spajanje i zaptivanje cevi, rolni i izolacionih ploča. Takođe je pogodan za primene u ventilacionoj industriji za zaptivanje i vodootpornost zaštitnih metalnih obloga.

Karakteristike:

Ojačana zaštita: Ojačana je gustom armaturnom mrežom kako bi aluminijum dobio veću konzistenciju i pružio dodatnu zaštitu i čvrstoću.

Lako nanošenje: Traka ima samolepljivu površinu za jednostavnu instalaciju i dobro prijanjanje.

Izuzetna trajnost: Dugotrajan i veoma otporan na habanje.

Uputstvo za upotrebu: Uklonite papirnu podlogu, pazeći da ne dodirujete lepljivu površinu.

Čvrsto zalepite traku na površinu bez istezanja.

Površine koje se spajaju moraju biti čiste, suve i bez prašine, masti ili ulja.

Dimenzije: Dostupne su prilagođene veličine na zahtev kupaca.

Standardne dimenzije uključuju:

Debljina: 30 mikrona

Širina: 50mm, 75mm i 100mm

Dužina: 50m

AMBALAŽA I PREZENTACIJA

Traka: 50 mm x 50m

Kutija: 24 jedinice.

Traka: 75 mm x 50m

Kutija: 16 jedinica.

Traka: 100 mm x 50m

Kutija: 12 jedinica.

Čuvanje:

Čuvati na hladnom, suvom mestu, daleko od direktnog sunčevog svetla, najbolje na sobnoj temperaturi.

Obezbediti da proizvod bude u originalnom pakovanju i ostane zatvoren do korišćenja.

Napomena:

Informacije date u ovom tehničkom listu zasnovane su na našem trenutnom znanju i iskustvu. Namenjene su kao smernice i ne predstavljaju garanciju. Za dodatna pitanja ili nejasnoće, stojimo vam na raspolaganju.